

## Grand

Parametr	Norma	Durable
Rodzaj wykładziny		heterogeniczna PVC
Typ wykładziny		rulon
Grubość całkowita		2 mm
Grubość warstwy użytkowej		0,7 mm
Ciężar całkowity		2800 gr/m <sup>2</sup>
Wzmocnienie powierzchni		poliuretan PUR
Zabezpieczenie powierzchni		UV easy clean
Szerokość rolki		200 cm
Wielkość opakowania		40 m <sup>2</sup>
Łączenie arkuszy wykładziny		sznury spawalnicze
Klasyfikacja zastosowań	EN 685	34/43
Klasa reakcji na ogień	EN13501	Bfl-s1
Klasa ścieralności	EN 660-2	grupa T
Odporność na odgniecenia	EN 433	≤ 0,05 mm
Stabilność wymiarów	EN 434	< 0,10 %
Elektrostatyczność	EN 1815	≤ 2,0 kV
Odporność chemiczna	EN 423	bardzo wysoka
Odporność na fotele na kółkach	EN 425	odporna
Światłoodporność	EN ISO 20105	< 6
Akustyka	EN 140-8	5 dB
Odporność na grzyby i bakterie	EN ISO846	odporna
Antypoślizgowość	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Gwarancja producenta		18 lat